




Траст Сервис

390025, г. Рязань, ул. Щорса, д.38/11, стр.1
 ИНН 6234046379, ОГРН 1076234010896
 +7-906-540-68-56; +7-903-641-48-07
 e-mail: trastservis.rzn@gmail.com url: www.trastservis.com

УС-500

ООО «ТРАСТ СЕРВИС» предлагает Вашему вниманию Инсинераторную установку УС-500.

УС-500 предназначена для сжигания биологических отходов ветеринарии, мясоперерабатывающей промышленности, птицеводческих предприятий, рыбной отрасли, предприятий сельского хозяйства.



Корпус установки и камеры сжигания выполнен из углеродистой стали толщиной 2 мм.

Камера сгорания изнутри имеет футерованное покрытие. Футеровка выполнена огнеупорным кирпичом. Толщина футерованного покрытия корпуса не менее 114 мм.

Все металлические детали корпуса, внутри и снаружи, окрашены огнеупорной краской с температурой применения до 900 °С. Загрузочный люк установки имеет огнеупорную прокладку из нескольких слоёв огнеупорных материалов, обеспечивающих плотное прилегание люка к корпусу установки.

Имеется люк для выгрузки золы и пепла, размером 170*300 мм.

Для эффективного сжигания биоотходов установка оснащена наддувом кислорода и колосниковыми решётками для лучшей циркуляции воздуха в камере сгорания.

Установку рекомендуется размещать на открытой площадке, под навесом, ограждённой с трёх сторон от прямых атмосферных осадков.

- Полный объём камеры для загрузки отходов составляет 0,8 м.куб.
- Рекомендуемый объём загрузки - 0,5 м.куб.
- Горелка дизельная производства Ламборджини, Италия.
- Размер проёма загрузочного люка – 800*1000 мм.
- Тепловая мощность до 249 кВт.
- Расход дизельного топлива от 10 до 21 л.час.
- Вес установки до 2500 кг.
- Габариты установки в сборе (ДхШхВ) – 2500х1150х2670
- Гарантийный срок 12 мес.
- Возможна комплектация газовой горелкой.
- Возможна комплектация камерой дожигания газов.

С уважением к Вам и Вашему делу.

Директор Амелькин Александр Валериевич

Тел. +7-906-540-68-56

Тел. +7-903-641-48-07